

ŠOBNA SHEMA - TURBO DROP šobe za pršilnike v hmeljarstvu

Za hmeljarstvo so primerne TURBO DROP šobe podjetja AGROTOP. Zaradi svoje posebne zgradbe, imajo zelo nizek potencial za zanašanje »drift«. Šobe mešajo zrak in škropivo, ter ustvarijo večje kapljice, kar zmanjša možnost zanašanja.

Po smernicah nemških hmeljarjev se tudi pri nas zakonodaja prilagaja v smislu uporabe TURBO DROP šob in s tem zmanjšanja razdalj varovalnih pasov od voda.

Glede na prakso in različno tehnologijo škropljenja priporočamo naslednja razporeda šob znotraj šobnega venca:

ŠOBE: Agrotop TURBO DROP (delovni tlak 15-25bar) - KLASIČNA PORABA VODE

od spodaj navzgor (pri 15bar):

- zelena (1,38 l/min) **
- zelena (1,38 l/min) **
- rumena (1,85 l/min) **
- rumena (1,85 l/min) **
- modra (2,77 l/min) **
- rdeča (3,70 l/min) **
- rdeča (3,70 l/min) **
- modra (2,77 l/min) **

SKUPAJ (x2): 38,8 l/min

ŠOBE: Agrotop TURBO DROP (delovni tlak 15-25bar) - ZMANJŠANA PORABA VODE

od spodaj navzgor (pri 16bar):

- oranžna (0,92 l/min) **
- oranžna (0,92 l/min) **
- zelena (1,38 l/min) **
- rumena (1,85 l/min) **
- vijolična (2,31 l/min) **
- rdeča (3,70 l/min) **
- rdeča (3,70 l/min) **
- modra (2,77 l/min) **

SKUPAJ (x2): 35,1 l/min

Omenjene šobne sheme TURBO DROP je možno vgraditi tudi na starejše pršilnike. Za svetovanje glede zamenjave in naročila smo vam na voljo.